

R20T



R20T
USO DOMESTICO
superfici fino a 150 mq.

Caratteristiche tecniche

Motore a induzione	V	W	Hz	G/m
	220	400	50	650

Dimensioni	Lungh. cm	Largh. cm	Altezza cm
	36	30	18

Peso	a vuoto Kg. 15 / 16
------	---------------------

Serbatoi	2 estraibili cap. litri 1,5 cad. + 1 nel manico cap. litri 3
----------	--

2 Spazzole	cilindriche cm 20x11 Ø
------------	------------------------

Cavo elettrico sottogomma:	m 10
----------------------------	------

R30T



R30T
USO SEMINDUSTRIALE
superfici fino a 250 mq.

Caratteristiche tecniche

Motore a induzione	V	W	Hz	G/m
	220	550	50	650

Dimensioni	Lungh. cm	Largh. cm	Altezza cm
	36	40	18

Peso	a vuoto Kg. 20 / 21,5
------	-----------------------

Serbatoi	2 estraibili cap. litri 1,5 cad. + 1 nel manico cap. litri 3
----------	--

2 Spazzole	cilindriche cm 30x11 Ø
------------	------------------------

Cavo elettrico sottogomma:	m 10
----------------------------	------

B240



R/4
USO SEMINDUSTRIALE
superfici fino a 400 mq.

Caratteristiche tecniche

Motore a induzione	V	W	Hz	G/m
	220	550	50	650

Dimensioni	Lungh. cm	Largh. cm	Altezza cm
	33	50	18

Peso	a vuoto Kg. 22,5
------	------------------

Serbatoi	2 estraibili cap. litri 2 cad.
----------	--------------------------------

2 Spazzole	cilindriche cm 40x9 Ø
------------	-----------------------

Cavo elettrico sottogomma:	m 10
----------------------------	------

B215s



R/3-S
USO INDUSTRIALE
superfici fino a 400 mq.

Caratteristiche tecniche

Motore a induzione	V	W	Hz	G/m
	220	500	50	650

Dimensioni	Lungh. cm	Largh. cm	Altezza cm
	33	40	18

Peso	a vuoto Kg. 23,5
------	------------------

Serbatoi	2 estraibili cap. litri 1,5 cad. + 1 nel manico cap. litri 7
----------	--

2 Spazzole	cilindriche cm 30x9 Ø
------------	-----------------------

Cavo elettrico sottogomma:	m 10
----------------------------	------

B240s



R/4-S R/4-S-B
USO INDUSTRIALE
superfici fino a 500 mq.

Caratteristiche tecniche

Motore a induzione	V	W	Hz	G/m
	220	550	50	650

Dimensioni	Lungh. cm	Largh. cm	Altezza cm
	33	50	18

Peso	a vuoto Kg. 26,5
------	------------------

Serbatoi	2 estraibili cap. litri 2 cad. + 1 nel manico cap. litri 8
----------	--

2 Spazzole	cilindriche cm 40x9 Ø
------------	-----------------------

Cavo elettrico sottogomma:	m 10
----------------------------	------

B250s



R/4/5-S R/4-S-B
USO SUPERINDUSTRIALE
superfici fino a 600 mq.

Caratteristiche tecniche

Motore a induzione	V	W	Hz	G/m
	220	550	50	650

Dimensioni	Lungh. cm	Largh. cm	Altezza cm
	33	60	18



Peso	a vuoto Kg. 29
------	----------------

Serbatoi	2 estraibili cap. litri 3 cad. + 1 nel manico cap. litri 10
----------	---

2 Spazzole	cilindriche cm 50x9 Ø
------------	-----------------------

Cavo elettrico sottogomma:	m 10
----------------------------	------

TUTTI I MODELLI LAVANO - ASPIRANO E ASCIUGANO



R20T

- APPARTAMENTI
- FARMACIE
- ESERCIZI PUBBLICI
- TERRAZZI
- BAR
- BOX
- UFFICI
- GELATERIE

R30T

- ALBERGHI
- PASTICCERIE
- PENSIONI
- RISTORANTI
- RESIDENZE
- MACELLERIE
- PANIFICI
- LABORATORI

B240

- DISCOTEQUE
- ASILI
- HOTEL
- PISCINE
- SUPERMERCATI
- TIPOGRAFIE
- OFFICINE
- PARRUCCHIERI

B215s

- SUPERMERCATI
- PISCINE
- OFFICINE
- AUTOSALONI
- AUTORIMESSE
- GARAGES
- CHIESE
- CLINICHE

B240s

- AUTORIMESSE
- OSPEDALI
- CHIESE
- SCUOLE
- COMUNITÀ
- IMPR. PULIZIE
- CONDOMINI
- AUTOSALONI

B250s


- CAMPI TENNIS
- CENTRI SPORTIVI
- PALESTRE
- COMUNI
- INDUSTRIE
- IPERMERCATI
- MAGAZZINI



SERBATOIO ANTERIORE
PER CONTENERE L'ACQUA CON IL DETERGIVO



SERBATOIO POSTERIORE PER
RACCOLGERE AUTOMATICAMENTE L'ACQUA SPORCA



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO:

2 SPAZZOLE A ROTAZIONE CONTRAPPOSTA
CONVOGLIANO LO SPORCO SUL RULLO
TRASPORTATORE PER IL RECUPERO

rotowash è LAVAPAVIMENTI

Lava qualsiasi tipo di pavimento: ceramica, marmo, grès, cotto con fuga o rilievo, plastica, cemento, gomma a bolli, linoleum, pietra, legno, beola, palladiana, parquet, ecc... Lucida i pavimenti

rotowash è LAVAMOQUETTES

Lava qualsiasi tipo di moquette: lana, misto lana, sintetica, a pelo alto o rasato, feltro, bouclé, ecc...

rotowash è LAVATAPPETI

Lava qualsiasi tipo di tappeto: lana, misto lana, pregiato persiano, cinese, a pelo alto o rasato, passatoie, tappeto di cocco, ecc...

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!
rotowash è solo rotowash

OLTRE SETTE MILIONI DI MACCHINE VENDUTE NEL MONDO...
...LA MIGLIORE GARANZIA PER CHI ACQUISTA UNA **ROTOWASH**

T. di M. - Tel.030 2301448

LE SPAZZOLE rotowash

**Spazzole nylon 0,20 (colore nero)
in dotazione:**

Per tutti i tipi di pavimenti o moquette in
fibra sintetica a pelo corto o rasato



**Spazzole nylon 0,12 (colore grigio)
in opzione:**

Per moquette in lana, misto lana, velluto,
fibra sintetica a pelo molto alto o parti-
colarmente delicate, tappeti in genere,
pavimenti in legno, marmo lucidato.



Spazzole silicio in opzione:

Per pavimenti di officine - garages - lino-
leum per laboratori di pasticceria e su tutti
i pavimenti dove è richiesta una azione
di lavaggio particolarmente efficace ed
abrasiva.



Serbatoio lt 3

In dotazione su modelli R20T / R30T
opzionale su modelli R2 / R3 / R4



**Spazzola
laterale**



**Spazzola
laterale
rotativa**



2 ANNI di GARANZIA e ASSISTENZA TECNICA IN TUTTA ITALIA

PER UNA DIMOSTRAZIONE A DOMICILIO TELEFONA A:

**rotowash
BRESCIA**

Via Martiri della Libertà, 46
25030 **RONCADELLE (BS)**
Tel. 030 2584831

Tel./Fax 030 2585906
E-Mail: tecnolav.rotowash@libero.it

**rotowash
VENETO**

Via Tombetta, 103
37135 **VERONA**
Tel./Fax 045 8201881

E-Mail: rotowash_vr@virgilio.it

www.rotowashtecnolav.it

la più venduta nel mondo

rotowash



**lavapavimenti
lavamoquettes**

rotowash



MARCHIO DI QUALITÀ

Prodotto conforme alle norme CEI di sicurezza
sotto controllo permanente dell'IMQ



ISO 9002
ISO 9001
Certificati di
Qualità e Sicurezza